



17TC-8

Das 17TC-8 ist ein Single Rail Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es besitzt eine integrierten 8-Port VGA KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Mit Hilfe der 8-Port Konsole ist der User in der Lage bis zu acht angeschlossene Computer zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar. Einbautiefe 611mm

FEATURES

- * LCD Konsole mit sehr geringer Einbautiefe von **611mm**, unterstützt PS.2/USB
- * Kann leicht mit anderen KVM Modulen bestückt werden, z.B. mit 4/8/16 Ports (VGA/CAT5)
- * ein USB 1.1 Port auf der Vorderseite, für den Gebrauch einer externen Mouse bzw. Tastatur
- * 17" LED Bildschirm mit hoher und klarer Auflösung

KEYBOARD VERSIONEN

Erhältlich in folgenden Versionen:

Deutsch (DE), US-Englisch (US), British-Englisch (UK), Französisch (FR), Spanisch (SP), Italienisch (IT), Türkisch (TR), Schweiz (CH) und Russisch (RU)

**** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102-4) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		17TC-8
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		8 / 128
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		Nein --
LCD Monitor	Monitor Typ	17" SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	4:3
	Sichtbare Fläche	337.920(H) × 270.336(V)
	Auflösung (max)	1280 x 1024 @ 60HZ
	Farben	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.264 x 0.297mm
	LCD MTBF	100,000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte	8 x VGA DB15, Female (blau)
		1 x USB (Frontseite) für externe Mouse bzw. Tastatur
		2 x USB (Rückseite)
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (9 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	Win Serie/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Single Rail
Gewicht		17,0 kg
Abmessungen (ohne Griff)		555 x 450 x 44,5 mm
Abmessungen (mit Griff)		611 x 450 x 44,5 mm
Einbautiefe (im Rack)		600mm - 1000mm (einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C