



AS-3108DU-IP

Das AS-3108DU-IP ist ein externer 8-Port KVM Switch (VGA), über den sich bis zu acht PC's oder Server problemlos über eine Konsole oder Bedieneinheit steuern lassen können. Mit Hilfe des Switches ist es dem User möglich zwischen den Geräten hin und her zu schalten. Dies geschieht über die Drucktasten an der Vorderseite des Geräts bzw. über die Hotkey-Funktion auf der Tastatur.

Dieser Switch ist der einfachste Weg für ein erfolgreiches Multi-Computer Management und punktet nicht nur durch sein Design, sondern vielmehr auch durch sein robustes, langlebiges Metallgehäuse, mit dem er sich deutlich von baugleichen Geräten mit Kunststoffgehäuse abhebt. Er ist einfach mit den mitgelieferten Montagewinkeln zu montieren. Einbautiefe 155mm

BESONDERHEIT

Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert. Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

FEATURES

- * über eine Konsole können mit Hilfe des Switches bis zu 8 Endgeräte gesteuert werden
- * Keyboard- und Mouse-Simulation integriert
- * einfache Installation, keine zusätzliche Software benötigt
- * OS Kompatibilität: DOS, Windows Serie, Linux, Unix, etc.
- * Verbindung zum PC / Server über Kabel, AutoScan Funktion integriert
- * überragende Grafikqualität, 1600 x 900 (max. 2048 x 1536 simuliert)
- * Computerauswahl via Drucktasten auf dem Frontpanel oder über Hotkeys
- * Hot-Plugging-Funktion zum Wechseln von PC-Komponenten während des regulären Betriebs
- * robustes, langlebiges Metallgehäuse

**** Die dazugehörigen Kabel (8x KD-KAB-102-4) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

| Typ | | AS-3108DU-IP | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Anschlüsse (Endgeräte) | direkt | 8 | |
| | kaskadiert (max.) | 128 | |
| CPU Port Selektion | | Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys | |
| IP Remote Control | | Ja | IP Modul KI-4101 |
| Anschlüsse | Konsolen Anschlüsse | Video | 1 x VGA DB15 Female (blau) |
| | | Keyboard | 1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (lila) |
| | | Mouse | 1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (grün) |
| | Computer Anschlüsse | Video/Keyboard/Mouse | 8 x VGA DB15 Female (blau) |
| | Power | | 1 x DC |
| | IP Modul Network Interface (optional) | | 1 x RJ45 |
| IP Port | Anschluss | 1x RJ45 Port | |
| | Reset | 1x LED | |
| | Default | 1x LED | |
| LEDs | Angewähltes Endgerät | | 8 x grün |
| | On Line | | 8 x rot |
| | IP Modul Network Interface (optional) | | 1 x grün, 1 x orange |
| Grafik | Auflösung (max) | 1600 x 900 (max. 2048 x 1536 simuliert) | |
| Stromanschluss | Eingangswerte | DC 5V / 400mW | |
| | Betriebsdauer | MTBF >60,000 Std. bei 25 °C | |
| Gehäuse | | Metall (schwarz) | |
| Abmessung | | 432 x 155 x 44mm | |
| Gewicht / inkl. Verpackung | | 1,9 Kg / 3,0 kg | |
| Betriebs- / Lagertemperatur | | -10°C - 50°C / -20°C - 60°C | |