



AS-3116DU-IP

Das AS-3116DU-IP ist ein externer 16-Port KVM Switch (VGA), über den sich bis zu sechzehn PC`s oder Server problemlos über eine Konsole oder Bedieneinheit steuern lassen können. Mit Hilfe des Switches ist es dem User möglich zwischen den Geräten hin und her zu schalten. Dies geschieht über die Drucktasten an der Vorderseite des Geräts bzw. über die Hotkey-Funktion auf der Tastatur.

Dieser Switch ist der einfachste Weg für ein erfolgreiches Multi-Computer Management und punktet nicht nur durch sein Design, sondern vielmehr auch durch sein robustes, langlebiges Metallgehäuse, mit dem er sich deutlich von baugleichen Geräten mit Kunststoffgehäuse abhebt. Er ist einfach mit den mitgelieferten Montagewinkeln zu montieren. Einbautiefe 155mm

BESONDERHEIT

Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert. Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

FEATURES

- * über eine Konsole können mit Hilfe des Switches bis zu 16 Endgeräte gesteuert werden
- * Keyboard- und Mouse-Simulation integriert
- * einfache Installation, keine zusätzliche Software benötigt
- * OS Kompatibilität: DOS, Windows Serie, Linux, Unix, etc.
- * Verbindung zum PC / Server über Kabel, AutoScan Funktion integriert
- * überragende Grafikqualität, 1600 x 900 (max. 2048 x 1536 simuliert)
- * Computerauswahl via Drucktasten auf dem Frontpanel oder über Hotkeys
- * Hot-Plugging-Funktion zum Wechseln von PC-Komponenten während des regulären Betriebs
- * robustes, langlebiges Metallgehäuse

**** Die dazugehörigen Kabel (16x KD-KAB-102-4) sind im Lieferumfang enthalten. ****

Technische Daten

Typ		AS-3116DU-IP	
Anschlüsse (Endgeräte)	direkt	16	
	kaskadiert (max.)	256	
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys	
IP Remote Control		Ja	IP Modul KI-4101
Anschlüsse	Konsolen Anschlüsse	Video	1 x VGA DB15 Female (blau)
		Keyboard	1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (lila)
		Mouse	1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (grün)
	Computer Anschlüsse	Video/Keyboard/Mouse	16 x VGA DB15 Female (blau)
	Power		1 x DC
	IP Modul Network Interface (optional)		1 x RJ45
IP Port	Anschluss	1x RJ45 Port	
	Reset	1x LED	
	Default	1x LED	
LEDs	Angewähltes Endgerät		16 x grün
	On Line		16 x rot
	IP Modul Network Interface (optional)		1 x grün, 1 x orange
Grafik	Auflösung (max)	1600 x 900 (max. 2048 x 1536 simuliert)	
Stromanschluss	Eingangswerte	DC 5V / 400mW	
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C	
Gehäuse		Metall (schwarz)	
Abmessung		432 x 155 x 44mm	
Gewicht / inkl. Verpackung		1,9 Kg / 4,0 kg	
Betriebs- / Lagertemperatur		-10°C - 50°C / -20°C - 60°C	