

# AW-1916IP

699,00 €  
incl. 16 USB-Dongle  
Zzgl. MwSt.



- 19" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- 16 Port CAT.5 KVM mit IP Modul
- Tiefe nur 640mm



Der Artikel AW-1916IP ist ein Konsolenmodul, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sowie der eingebaute 16 Port CAT.5 KVM's mit IP Modul runden das Bild an. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Zwei Konsolen und IP-Zugriff für komfortables Server Management von verschiedenen Orten.

Bis zu drei Benutzerkonsolen (1x lokal, 1x "geshared" über IP und 1 x "geshared" mit "optionalem" Receiver 1:1 über CAT-Kabel abgesetzt) ermöglichen wahlweise verschiedene Administrationsmöglichkeiten.

Alle Bedienmöglichkeiten zeigen jedoch das identische Bild in "konkurrierender" Bedienung.

## Eigenschaften:

- 1HE 19" LCD Konsole mit einer Tiefe von nur 640mm
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe von 600 mm bis 1130 mm Profiltiefe
- Verchromter Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- 16 Port CAT.5 KVM mit IP Modul
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

## Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten, deutsch (DE), us-englisch (US), uk-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizer (CH), schwedisch / finnisch (SW) und russisch (RU).

Varianten erhältlich auf Anfrage dänisch (DK), thailändisch (TH), türkisch (TK), japanisch (JP), chinesisches (CI), belgisches (BE), norwegisch (NO), portugiesisch (PT), französisch/kanadisch (CA), israelisch/hebräisch (IS).

Trackballvariante, möglich in Verbindung mit der [Cherry G84-4400](#) Trackballtastatur.



## Spezifikationen:

- CATx Verkabelung für bis zu 30m Anschlussdistanz
- Administrationsmöglichkeit von verschiedenen Orten.
- Tree-chainable mit bis zu 16 PMC KVM-Switches als Slaves
- On-Screen-Display und Systembenachrichtigungen als Pop-Up
- Firmware upgradefähig
- "Remote" User-Management mit dedizierter Zuweisung und Sichtbarkeit der dem jeweiligen User zugewiesenen Server (Usergruppen).
- Der IP-Extender kann entweder extrem schnell über eine mitgelieferte Win32 Client-Viewer-Software ohne ActiveX und sogar ohne Java arbeiten.
- Der Zugriff über den plattformunabhängigen und schnellen JAVA-Viewer für alle Betriebssysteme.
- Es werden "remote" bei beiden Viewern sowie die deutschen "AltGr"-Sonderzeichen | @ € ~ usw. unterstützt.
- Die Viewer können einfach aus dem Webinterface heruntergeladen werden.
- Für jeden PC/Server mit PS/2 oder/und USB geeignet
- Port-Kapazität ist skalierbar auf bis zu 256 PCs über Tree-chaining mit PMC-Modellen
- Computer-Auswahl über Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- zusätzlicher Konsolenport (konkurrierend)
- Mit einem zusätzlichen (optionalen) Receiver PMC-300R kann man die Bedienkonsole spiegeln und über eine 1:1 CAT.x-Kabelverbindung absetzen
- Unterstützt DOS, Windows 95/98/SE/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Linux, MacOS, etc.
- Numerisches LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Status Buzzer-Sound quittiert die Hotkey und Port-Schaltung (deaktivierbar)
- Autoscans-Verweildauer von 5 ~ 95 Sekunden über OSD-Menü programmierbar
- Password-Schutz
- Auto-Logout Timeout-Support

19 Zoll-Tec GmbH

Berlinstraße 19 D - 55411 Bingen Phone: +49(0)6721-309 26-01 Fax: +49(0)6721-309 26-26 <http://www.19zoll-tec.de> e-mail: [info@19zoll-tec.de](mailto:info@19zoll-tec.de)

## Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik / Tastatur / Maus	16 x RJ-45
	Konsole (remote)	1 x RJ-45 für PMC-300R
	Konsole (lokal)	1 x VGA / 2 x USB-A
	Firmware	1 x USB-B
	Stromversorgung	1 x DC-12V
IP Modul	Remote	1 x RJ-45
	Serial	1 x RJ-11 (Geräte) 1 x RJ-11 (Hyper Terminal)
Anschlusskabel / Dongel <b>(16 Stück im Lieferumfang enthalten)</b>	VGA, und 1 x USB	Dongel-USB V3
Schalter	LCD Einstellungen	4 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün
	Num	1 x grün
	Großbuchstaben	1 x grün
	Rollen	1 x grün
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	16 x grün (Port)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Grafik	19" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 82,0 KHz. V: 60,0 KHz. – 75,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 50 Hz – 60 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 26,6 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	0 – 40°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	14,9 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	64,00 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	68,20 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	17,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	77,5 x 58 x 21 cm