

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 1-teilig, Tiefe 450 mm, RAL9005



Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell
 Komplett vormontiert, eigenbelüftet
 Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür
 Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung
 Vorbereitet für Einbau von je 2 x Einzellüftern in Dach und Boden
 Innen frontseitig 2 x 19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit Vorreiberverschluss (Glasstärke 4 mm)
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Lackierung RAL9005, tiefschwarz
 Schutzart IP 20
 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel
 Lieferung in Transportverpackung

Montage-Ebene:	vorne
Ausführung der Profilschiene:	verkröpft
Art der Lüftung:	passiv
Rastermaß:	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:	Ja
Mit Erdung:	Ja
Mit Fronttür:	Ja
Mit Seitenwänden:	Ja
Zerlegbar:	Nein

Ausführung:	mit Festrahmen
Werkstoff:	Stahlblech
Ausführung der Oberfläche:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP20
Traglast:	30 kg
Tiefe:	450 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Türen:	1
RAL-Nummer:	9005
Farbe:	schwarz

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Höhe
691706TS.3V2	19" Wandgehäuse 6HE,1-teilig, Tiefe 450 mm, RAL9005	6	330 mm
691709TS.3V2	19" Wandgehäuse 9HE,1-teilig, Tiefe 450 mm, RAL9005	9	465 mm
691712TS.3V2	19" Wandgehäuse 12HE,1-teilig, Tiefe 450 mm, RAL9005	12	600 mm
691715TS.3V2	19" Wandgehäuse 15HE,1-teilig, Tiefe 450 mm, RAL9005	15	730 mm