

Akustik-Wall System

Speziell Schallgedämmter Serverschrank mit Schwingungstechnik



Besonders geeignet für Büro, Praxen, Seminar und Schulungsräumen.
Maximale Geräuschreduzierung.

"Akustik-Wall" erfüllt die strengen Vorgaben der EU (2003/10/EG) gegen Lärm am Büroarbeitsplatz!

Hier wurde ohne Kompromisse Erkenntnisse der Arbeitsplatzergonomie umgesetzt. Ein optimales System zur Minimierung von Rechner und Serverlärm am Arbeitsplatz.

Der [schallgedämmte Serverschrank](#) ist ein Komplettsystem das sofort einsetzbar ist. Alle 19“-Schienen, Erdungsset, Nivellierfüße und das spezielle Belüftungssystem sind Bestandteil der Lieferung. Verschiedene eingearbeitete Schallabsorber (20, 40 und 50mm) nehmen den Lärm auf und reduzieren den Lärmstress auf ein Minimum.

NEU! Der innere 19“-Tragerahmen ist schwingend gelagert und unterbindet das Weiterleiten von störenden Körperschallgeräuschen

Ausstattung:

- Breite 800mm
- Tiefe 800, 900, 1000 oder 1200mm
- Verschiedene Größen von 18 bis 45HE
- Fronttür als Sichttür mit Sicherheitsglas, abschließbar
- Seitenteile und Rückwand abschließbar und abnehmbar
- Befestigungsschienen vorne und hinten stufenlos verstellbar
- 3. Befestigungsebene ab der Tiefe von 900 und 1000mm
- Innenauskleidung vollflächig 20mm mit speziellem Akustikschaum
- In akustischen Problemzonen zusätzlich 40 und 50mm Schalldämmmatten
- Einblasende Silentlüfter im Bodenmodul zur optimalen Luftzuführung
- Ausblasende Silentlüfter hinten oben für eine diagonale Durchlüftung
- Einblasende und ausblasende Lüfter pendelnd gelagert und entkoppelt
- Innerer Tragerahmen ist schwingend gelagert und verhindert Körperschallübertragungen.
- Spezieller Kabelauslasskanal hinten mit Breitbandabsorber gegen Schallbrücken
- Komplettes Erdungsset
- Nivellierfüße
- Material: Tiefziehblech
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in RAL 9005 (schwarz) oder RAL 7035 (lichtgrau)

Optionen:

- Voll gedämmte Fronttür für höhere Lärmreduzierung
- Sockel
- Rollen
- Kundenspezifische Ausführungen

Unterstützung und Beratung unter 06721/309-2601

Anfragen und Bestellungen bitte per Fax: 06721/309-2626 oder
per E-Mail: info@19zoll-tec.de unter Angabe aller Firmen- bzw. Personendaten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2012

