

# AK-1708 / AK-1716-HDMI



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- 8 / 16 Port **HDMI KVM-Switch**
- Tiefe nur 559mm



Der Artikel AK-1708-HDMI / AK-1716-HDMI ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad, sowie ein integrierter 8 / 16 Port HDMI KVM runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.



## Spezifikationen:

- Die dazugehörigen 8 / 16 HDMI / USB Kabel sind **im Lieferumfang enthalten**.
- Kanal-Auswahl über Druckknöpfe, Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- Volle DDC Unterstützung
- On-Screen-Display und Systembenachrichtigungen als Pop-Up
- Automatisches Power ON/OFF bei Hineinschieben der Konsole ins Rack
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. DOS, Windows Serie / Server 2008 / Server 2013, Linux, MacOS, etc.
- Numerische LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Statuses


## Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **559mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Integrierter 8 / 16 Port **HDMI KVM-Switch**
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 560mm bis 900mm (Standard)
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

## Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), UK-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SWI/FI)

Varianten erhältlich auf Anfrage: türkisch (TK) und russisch (RU)



## Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik	8 / 16 x HDMI
	Tastatur / Maus	1 x USB-B
	Konsole (lokal)	2 x USB-A
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel (Standard)	1 x HDMI / 1 x USB-B zu 1 x HDMI / 1 x USB-A 1-1 Kabel	8 / 16 x KD-KAB-102-HDMI (1,8m) im Lieferumfang enthalten
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	8 / 16 x grün (Port)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Port Auswahl	Push Buttons / Hotkey / OSD	
Grafik	17" LCD	1280 x 1024 nativ
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 15,8 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	18,1 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	555 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	567 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	19,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm