



## AS-9104TLD-IP

Das AS-9104TLD-IP ist ein Dual Rail Konsolenmodul mit einer integrierten IP Schnittstelle, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Es besitzt einen integrierten 4-Port CAT.5 KVM Switch und passt samt Monitor, Tastatur und Touchpad in 1HE (1U) in Ihrem Serverrack. Mit Hilfe der 4-Port Konsole ist der User in der Lage bis zu vier angeschlossene Computer zu bedienen.

Das Design punktet durch ein separat gerahmtes, sehr flaches Keyboard mit Nummernblock und ein sorgfältig verarbeitetes Touchpad. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Durch die Kombination aus Design und der verwendeten Dual Rail Technologie, lassen sich der Monitor und die Tastaturschublade (incl. Touchpad) unabhängig voneinander herausziehen. Im Falle eines vollständigen Herausziehens der Konsole aus dem Serverschrank unterbricht die Stromversorgung der Konsole. Beim erneuten Hereinschieben wird die Stromzufuhr wieder hergestellt. Einbautiefe 700,0mm

### BESONDERHEIT

Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert. Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

### FEATURES

- \* Kompatibilität zum PS.2 / USB Standardinterface
- \* unterstützt VGA, SVGA und XGA Input
- \* 19" LED Bildschirm mit hoher und klarer Auflösung
- \* passend für 19" Standard Rackinstallation und weitere Metallgehäuse
- \* sehr flaches Keyboard mit integriertem Num Block und 2-Tasten Touchpad
- \* verschließbarer Frontpanel als Zugriffsschutz
- \* kann vollständig ausgefahren werden, für das Arbeiten außerhalb des Serverschranks
- \* der Monitor lässt sich um 120° neigen
- \* kann leicht mit anderen KVM Modulen bestückt werden, z.B. mit 4/8/16 Ports (VGA/CAT5)
- \* automatischer Power on/off bei Herausziehen / Hineinschieben der Konsole
- \* erfüllt den DDC, DDC2, DDCB und VESA Standard
- \* einfache Handhabung des OSD Menüs

### KEYBOARD VERSIONEN

Erhältlich in folgenden Versionen: Deutsch (DE), US-Englisch (US), British-Englisch (UK), Französisch (FR), Spanisch (SP), Italienisch (IT), Türkisch (TR), Schwedisch/Finnisch (SWE/FI), Schweiz (CH) und Russisch (RU)

**\*\* Die dazugehörigen Dongles (4x KD-DON-USB) sind im Lieferumfang enthalten. \*\***

## Technische Daten

<b>Typ</b>		<b>AS-9104TLD-IP</b>
Anschlüsse Endgeräte (direkt/max)		4 / 64
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys
IP Remote Control		JA   IP Modul KI-4101
LCD Monitor	Monitor Typ	18.5 Zoll SXGA color TFT-LCD
	Verhältnis	16:9
	Sichtbare Fläche	409.8(H) x 230.4(V)mm
	Auflösung (max)	1366 x 768 (nativ) 60Hz
	Farben	16.7M Farben (RGB 6-bit +Hi-FRC)
	Helligkeit	250 cd/m2 (Typ.)
	Kontrast	1000:1 (Typ)
	Hintergrundbel.	LED
	Lochmaske	0.3 (per one triad) x 0.3
	LCD MTBF	50,000 Stunden
	Input power	DC 12 V
Anschlüsse	Endgeräte	4 x RJ45
		2 x USB (Rückseite)
IP Port	Anschluss	1x RJ45 Port
	Reset	1x LED
	Default	1x LED
Dongle Anschlüsse	Keyboard, Mouse	KT-150 (1 x USB männlich)
	Video	1 x HDB-15 male (blau)
	Netzwerk Port	1 x RJ45
	Distanz	100m (STP/UTP); Dongle zu PC
Tastatur	Keyboard	Standard 100keys (10 versch. Sprachen wählbar)
	Kompatibilität	Win Serie/Server 2008/Server 2013/Linux, MacOS, etc.
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Mouse	Typ	Touch Pad
	X/Y resolution	>1000dots/inch (40x40/mm)
	Lebensdauer	>1,000,000 Mal
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Lebensdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C
Gehäuse		Metall (schwarz)
Schienensystem		Dual Rail
Gewicht		19,0 kg
Abmessungen (ohne Griff)		645 x 443 x 42 mm
Abmessungen (mit Griff)		700 x 443 x 42 mm
Einbautiefe (im Rack)		645mm - 900mm (min/max einstellbar)
Betriebs- / Lagertemperatur		-10 - 50°C / -20 - 60°C